

系列	UDP-200 / 300 / 400			HSP-200 / 300		UHP-200A / 200 / 350 / 500			
功率/電流	200W / 40A	300W / 60A	400W / 80A	200W / 40A	300W / 60A	200W / 40A	200W / 40A	300W / 60A	400W / 80A
輸入電壓	90~264VAC			90~264VAC	90~135VAC 180~264VAC	90~264VAC			
輸出電壓	4.2V / 4.6V / 5V			4.2V / 5V	2.8V / 4.2V / 5V	4.2V / 4.5V / 5V	3.3V / 4.2V / 5V		4.2V / 5V
輸出電壓可調	指撥開關調整，每檔0.1V			VR調整		VR調整			
工作效率(5V)	92%			88.5%	87%	88.5%	91%	90%	90%
工作溫度	100%LOAD @50℃ 75%LOAD @70℃			100%LOAD @50℃ 60%LOAD @70℃	100%LOAD @50℃ 30%LOAD @70℃	100%LOAD @50℃ 60%LOAD @70℃			100%LOAD @40℃ 50%LOAD @70℃
低壓輸入降載	<100VAC降載			<110VAC降載	<180VAC降載	<180VAC降載	<110VAC降載		
並聯冗餘	√ · R版			X		X	√ · R版		
防護方式	防潮絕緣膠 (Conformal-Coated)			防潮絕緣膠 (Conformal-Coated)		半灌膠			
尺寸(mm)	150*50*19	165*50*26	200*50*26	210*62*31	210*81*31	167*55*26	194*55*26	220*62*31	232*81*31
保固	3年			3年		3年			